

## BASCULE INDUSTRIEL



La bascule se distingue par sa conception robuste et fonctionnelle, adaptée spécifiquement aux applications les plus exigeantes. Équipée d'une plateforme solide, elle garantit à la fois durabilité et fiabilité, ce qui en fait un outil essentiel sur les sites de production et dans les entrepôts.

Référence	S30PS	S60PS	S150PS	S300PS	S600PS
Capacité	30×5 g	60×10 g	150×20 g	300×50 g	600×100 g
Résolution	1 :6000	1 :6000	1 :7500	1 :6000	1 :6000
Sortie de données	RS232				
Protection de cellule de charge	Alliage d'aluminium IP65				
Unités de pesage	g, kg, lb				
Matériel de la structure	ABS				
Température d'utilisation	-10 ° C à 40 ° C				

<b>Afficheur</b>	1 Afficheur LCD avec retroéclairage LED rouge, 7 segments, chiffres élevés de 20 mm			
<b>Clavier</b>	08 touches			
<b>Alimentation</b>	Câble alimentation adaptateur			
<b>Capacité de surcharge de sécurité</b>	125% de la capacité nominale			
<b>Calibration</b>	5 lb/Kg à 100% de capacité, sélectionnable par l'utilisateur			
<b>Composant de mise à niveau</b>	Bulle de niveau visible de l'extérieur et pieds niveleurs réglables avec écrous de blocage			
<b>Plage zéro</b>	2% ou 100% de la capacité de la pleine échelle			
<b>Plage de Tarage</b>	Pleine capacité par soustraction			
<b>Fonctions</b>	Pesage, comptage accumulation des pièces			
<b>Temps de stabilisation</b>	2 secondes			
<b>Suivi du zéro automatique</b>	Hors 0,5 ou 3 divisions			
<b>Autonomie de Batterie</b>	80 heures			
<b>Colonne</b>	500	700		1000
<b>Dimensions de la Plate-forme (mm)</b>	300 × 400	400 × 500	500 × 600	600 × 800
<b>Dimensions de la façade (f1,f2,f3,f4,f5, f6) (mm)</b>	210 × 165 × 300 × 130 × 50 × 240	210 × 165 × 400 × 115 × 50 × 240	210 × 165 × 500 × 145 × 100 × 420	210 × 165 × 600 × 170 × 100 × 552
<b>Côté de vue Dimensions (s1,s2,s3,s4,s5) (mm)</b>	740 × 462 × 350 × 290 × 44	940 × 612 × 500 × 435 × 44	940 × 712 × 600 × 530 × 44	1240 × 912 × 800 × 725 × 44

## **Options et accessoires disponibles sur demande :**

- Capacité de 30 à 600 Kg.
- précision d'affichage de 5 à 100g.
- Vérifiable C III OIML.
- Homologuée ONML.
- Structure résistante en ABS
- Grand afficheur LCD rétro-éclairé
- Clavier 8 touches.
- Sortie RS en option pour nos Imprimantes, Afficheurs ou un PC
- Fonction compte-pièces
- Fonction tare
- Déconnexion automatique
- Indication de batterie faible
- Batterie interne rechargeable.



---

*Produit proposé sur notre boutique en ligne*

*[labomaster.com](http://labomaster.com)*